

KUNSTSTOF RIJPLATEN

Beschermen de ondergrond en voorkomen wegzakken.
 Maken slechte of zachte ondergronden makkelijk berijdbaar voor onder andere machinetransport.
 Zijn veel lichter dan staal, waardoor ze makkelijk hanteerbaar zijn.
 Voordelen: kwaliteit - veiligheid - prijs
 Eigenschappen: licht - duurzaam - sterk - vochtafstotend



Afwerking:

De randen zijn rondom afgebraamd.
 Alle rijplaten hebben 4 uitgefreesde handgrepen.
 De afmeting 2000x800x15mm heeft 1 uitgefreesde handgreep, deze weegt slechts 23 kilo.

Andere afmetingen zijn ook mogelijk;
 dikte van 8 tot maximaal 150 mm
 lengte maximaal: 7000 mm
 breedte maximaal 2000 mm

Meerprijzen:

- naam infrezen, standaard letterhoogte 100 mm
- logo infrezen
- antislip groeven, per 200 mm, aan een kant
- antislip groeven, in ruit 200 x 200 mm, aan een kant

maat	gewicht
2000 x 800 x 15 mm	23 kg
3000 x 1000 x 15 mm	43 kg
3000 x 1000 x 20 mm	57 kg
4000 x 1000 x 15 mm	57 kg
4000 x 1000 x 20 mm	76 kg
5000 x 1000 x 15 mm	71 kg
5000 x 1000 x 20 mm	95 kg
6000 x 1000 x 15 mm	85 kg
6000 x 1000 x 20 mm	114 kg

SPECIALS



HDPE 500 regeneraat is ook toepasbaar voor bijvoorbeeld:

- stootranden
- wandbescherming
- havenfenders
- damwand
- bodembescherming
- putdeksels (of t.b.v. meterputten, kruipluiken etc.)
- funderingsplaten

PRODUCT INFORMATIE



Er is een grote hoeveelheid op voorraad, hierdoor zijn deze meestal direct leverbaar.

De platen zijn gemaakt van HDPE 500 regeneraat, dit is de beste kwaliteit voor deze toepassing en zijn hierdoor ongevoelig voor breuk. Soortelijke massa: 0,95.